



Omadused



- Spetsiaalselt välja töötatud külmruumide ja sügavkülmruumide uste kohale paigaldamiseks (suurte temperatuuriliste erinevustega kohtades).
- Vähendab udu, lume ja jää moodustumist ning seega vähendab ka õnnetuste tekkimise riski.
- Kahest õhkkardinast koosnev süsteem: Spetsiaalne Duojet õhkkardin õhukambriga ja Kool õhkkardin. Tulemuseks on erinevate temperatuuridega ja erinevate kiirustega 3 õhujugade kombinatsioon.
- Kõrgefektiivne barjäär aitab kõrvaldada suurte temperatuuriliste erinevuste (lühem tasuvusaeg) põhjusel tekkivat suurt temperatuurikadu.
- Struktuurne tugi külgsentega, et katta 3 õhujugadega 100% ukseava pindala.
- Roostevaba terasplaadist tehtud isekandev korpuse konstruktsioon. Galvaniseeritud teras on kaetud struktuurse epoksü-polüestrilise valge RAL9016 katega. Muud värvid on ka saadaval (soovi korral).
- Suur sisselaskevõre, ei nõua intensiivset hooldust.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga, iga külj on reguleeritav (0 kuni 15°).
- IP55 AC tsentrifugaalventilaatoritega Duojet ja EC ventilaatoritega Kool (mõlemal mudelil on topeltsisselaskeava, rootormootorid ja sisseehitatud termokaitse seade). Mudelid on varustatud 5-käigulise selektoriga. Väga madal müratase.
- Sees on 3 võimsustasemega ja sisseehitatud reguleerimisvõimalusega elektriline varjestatud element.
- Triojet on automaatselt ja täielikult Clever Juhtpuldiga kontrollitav süsteem. Elektroonikaseadmed ja kontrollid on asetatud IP65 kastide ning on ka hästi kaitstud. Kerge ja lihtne ühendamine.
- BMS Modbus RTU kaudu ühendamiseks valmis.
-

Spetsifikatsioonid

50Hz

Mudel	Elektrisoojendus		
	Nominaalne Õhuvool (m ³ /h)	Elektriküttevõime 400Vx3 (kW)	Soovitav Paigalduskõrgus (m)
TRIOJET SYSTEM 1000	5900	3/6/9	2-4
TRIOJET SYSTEM 1000 INOX	5900	3/6/9	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500	8400	4/8/12	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500 INOX	8400	4/8/12	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000	11800	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 INOX	11800	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 INOX	14300	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500	14300	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 INOX	16800	8/16/24	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000	16800	8/16/24	2-4

60Hz

Mudel	Elektrisoojendus		
	Nominaalne Õhuvool (m ³ /h)	Elektriküttevõime 400Vx3 (kW)	Soovitav Paigalduskõrgus (m)
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz	5620	3/6/9	2-4
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX	5620	3/6/9	2-4



Mudel	Elektrisoojendus		
	Nominaalne Õhuvool (m ³ /h)	Elektriküttevõime 400Vx3 (kW)	Soovitav Paigalduskõrgus (m)
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX	8240	4/8/12	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz	8240	4/8/12	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX	11240	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz	11240	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz	13600	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX	13600	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz	15960	8/16/24	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX	15960	8/16/24	2-4

Mõõtmed

