

Omadused



- Specially designed for insects control at windows such as food establishments and industry, tollbooth and kiosks.
- High velocity air barrier to prevent flying insects from entering a building.
- Valid for service windows according to NSF 37 standard.
- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on kaetud struktuurse epoksü-polüestrilise valge RAL9016 katega – standardne. Muu värvidega või roostevaba terasest katted on ka saadaval (soovi korral).
- Suur sisselaskevõre, ei nõua intensiivset hooldust.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga, reguleeritav mõlemas suunas.
- Low noise double-inlet centrifugal fans with external rotor motor. 2-speed controller.
- "A" tüüp kütteta, ainult ventileerimiseks.
- Reguleerimine infrapuna kaugjuhtimispuldi ja sisseehitatud led-valgustusega klaviatuuri abil.

Spetsifikatsioonid

50Hz

| Soojenduseta | | |
|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mudel | Nominaalne Õhuvool (m³/h) | Soovitav Paigalduskõrgus (m) |
| COMPACT FLY 600 A | 1150 | - |
| COMPACT FLY 900 A | 1725 | - |

Mõõtmed

